

รายละเอียด หน้ากากปรับแสงเชื่อมอัตโนมัติ รุ่น YMD2200



ส่วนประกอบ

- Solar Cell แผงโซลาร์เซลล์คุณภาพสูง ชาร์จไฟได้เร็ว สำรองไฟไว้ที่แบตเตอรี่ 30mAh
- Sensors x2 เซนเซอร์ 2 จุดมีความไวสูงต่อการเปลี่ยนแปลงของแสง เลนส์จึงเปลี่ยนเฉดสีได้เร็วเพียงเสี้ยววินาที (1/25000S)
- Viewing Area ขนาดพื้นที่การมองเห็น 92×31 มม. 92mm x 31mm of viewing area
- UV/IR Filter DIN15 ปกป้องผู้ใช้งานจากรังสีอัลตราไวโอเล็ตและรังสีอินฟราเรด
- ADF Lense SPECIAL LCD ปรับความเข้มอัตโนมัติที่เฉด#11



ปุ่มหมุนปรับระดับ

สายคาดปรับขนาดความกว้างของศีรษะ

สายคาดปรับขนาดความลึก

ปุ่มปรับมุมมอง

แผ่นซับกันกระแทก

เหมาะสำหรับ

- งานเชื่อมไฟฟ้าทั่วไป (MMA) เชื่อมมิก (MIG) หรือเชื่อมทิก (TIG)

วิธีใช้

- ก่อนการใช้งานหน้ากากปรับแสงเชื่อมอัตโนมัติ โปรดลอกแผ่นฟิล์มที่ติดอยู่บนหน้าจอทั้งด้านในและด้านนอกออก
- หมุนปุ่มปรับระดับสายคาดศีรษะให้กระชับกับหน้ากากเชื่อม และปรับศูนย์กลางของสายคาดศีรษะให้พอดีต่อการสวมใส่

คำเตือน

- เลนส์ของหน้ากากเชื่อมนี้มีความแข็งแรง แต่ก็สามารถเกิดความเสียหายได้ จึงไม่สามารถป้องกันอันตรายจากการกระแทกอย่างรุนแรง (เช่น สะเก็ดจากใบเจียร หรือใบตัด อุปกรณ์ที่อาจเกิดการระเบิดหรือของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อน)
- ห้ามใช้สารละลายหรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนทำความสะอาดบริเวณเลนส์

SPECIFICATION

Filter Size	108x51x5.2mm
Active Viewing Area	92x31mm
Light Shade	DIN3
Darl Shade	Fixed Shade DIN11
Switching Time	a)Light to Dark:1/25000s b)Dark to Light:0.2s-0.5s
Sensitivity Adjustment	Fixed
Delay Time	0.2s-0.5s
Power Supply	Lithium Battery & Sloar Supply
Rated Capacity of Lithium Battery	30mAh
Change Battery	NO
Operating Temperature	-10°C~ 60°C
Sensors to Weld Arc	2
Mask Material	PP
Protect Grade Against UVB	DIN15
CE	YES
Weight	430g