

หน้ากากปรับแสงเชื่อมอัตโนมัติ รุ่น YMD6500



จุดเด่น

- หน้าจอขนาดใหญ่ขึ้น
- หน้ากากปกป้องดวงตา ด้วยระบบกรอง 3 ชั้น สามารถป้องกันรังสีได้มากกว่า
- ความจุของแบตเตอรี่ได้มากกว่าเดิม 200mAh สามารถถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้
- หน้ากากปรับแสงเชื่อม ปรับระดับความเข้มของกระจกได้ 9-13

Feature

- The screen is larger
- Protect your eyes with 3-layer filter system can protect UV/IR
- The battery capacity is increased 200mAh can remove and change battery
- Variable shade(DIN) from DIN9 to DIN13 is adjusted at the turn of a shade knob(shade variable)

รายละเอียดสินค้า (Specifications)

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Filter Size | 100x90x9 mm |
| Active Viewing Area | 94x37 mm |
| Light Shade | DIN4 |
| Dark Shade | DIN9-13 |
| Dark Shade Control | Outside Stepless Adjustment |
| Switching Time | 1/25000 S from Light to Dark |
| Sensitivity Control | Low-High Stepless Adjustment |
| Delay Time | 0.2-1.0S Stepless Adjustment |
| Power Supply | Solar Cell + Replaceable Lithium |
| Capacity of Lithium Battery | 200mAh |
| Power Control | Automatically |
| UV/IR Protection | Up to DIN16 |
| Grinding Function | Yes (DIN4) |
| ADF Self-Check | Yes |
| Low Battery Alarm | Yes |
| Operating Temperature | -10°C ~+ 60°C |
| Store Temperature | -20°C ~+ 70°C |
| Sensor to Weld Arc | 2 |
| Mask Material | PP Helmet |
| Weight | 490 g |

เหมาะสำหรับ

หน้ากากปรับแสงเชื่อม ใช้ในงานเชื่อม, เชื่อมมิก, หรือเชื่อมทิก และงานเจียร์

Suitable for

MMA, MIG, or TIG and Grinding

ข้อควรระวัง

- หน้ากากปรับแสงเชื่อมอัตโนมัติ ป้องกันได้แค่แสงเชื่อมเท่านั้น ไม่สามารถป้องกันฝุ่นพุ่มโลหะ หรือป้องกันเสียงดังขณะเชื่อมงาน ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนอื่นๆ เพื่อความปลอดภัย
- ห้ามใช้หน้ากากขณะทำงานร่วมกับหรือบริเวณรอบๆ สารประกอบที่ทำให้เกิดระเบิดหรือของเล่นหรือของเหลวที่มีฤทธิ์ กัดกร่อน
- ก่อนสวมใส่ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าปรับปุ่มฟังก์ชันการใช้งานอยู่ในตำแหน่งที่ถูกตั้งระหว่างงานเชื่อมและงานเจียร์ เรียบร้อยแล้ว ไม่เช่นนั้นจะทำให้ฟิลเตอร์ไม่สามารถป้องกันได้ตรงกับลักษณะงาน อาจทำให้เกิดอันตรายได้
- หมั่นตรวจสอบฟิลเตอร์ ควรเปลี่ยนทันทีหากพบรอยขีดข่วน รอยแตกหรือหลุมที่ฝาครอบเลนส์หรือแผ่นกรองแสง
- ฟิลเตอร์ของหน้ากากไม่เหมาะสมสำหรับงานเชื่อมเลเซอร์ และงานเชื่อมด้วยออกซิอะเซทิลีน

Caution

- This Auto-Darkening filter Welding Helmet is not suitable for laser welding, Oxyacetylene Welding.
- Welding helmets do not provide unlimited eyes, ear and face protection. Use impact resistant safety spectacles or goggles and ear protection at all times when using this welding helmet.
- Do not use this helmet while working with or around explosives or corrosive liquids.
- Before operating, please make sure if the function-setting switch set the suitable location “WELDING”/“GRINDING”, or not. This Auto-darkening filter welding helmet will not protect the light which match to the working mode and against severe impact hazards.