

RILON – ARC 400G 380V



PARAMETERS	RILON – ARC 400G 380V
กระแสไฟเข้าเครื่อง (Input Voltage)	AC380+/-15%
ความถี่ (Frequency)	50/60
กระแสไฟเชื่อม (A/V)	40/21.6-400/36
ประสิทธิภาพ (25oc 100%)	310/32.4
น้ำหนัก (Weight)	22
ขนาด L*W*H (Dimensions)	515x262x468
ขนาดลวดที่เชื่อมได้ (Wire diameter)	2.5-6.0

ลักษณะสำคัญของเครื่อง

- มี Are-Force เพื่อไม่ทำให้ติดขัด ช่วยในการหลอมละลายลวดพิกให้ซึมลึกไปในชิ้นงานมากขึ้น
- มีปุ่ม Hot-Start (0-110A) ช่วยทำให้สะดวก รวดเร็ว
- สามารถเพิ่ม-ลด แรงดันไฟฟ้า 380V+/-15%
- ป้องกันฝุ่นและระบายความร้อนได้ดีมากขึ้น
- มีระบบ VRD ป้องกันไฟดูด-ARCเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงลวดเชื่อมและไม่ ARC ชิ้นงานเวลาหยุดแล้วลัดพัก
- มีระบบควบคุมแบบ REMOTE สามารถเลือกได้
- มาพร้อมเทคโนโลยี IGBT ใหม่ล่าสุด