

HITRONIC MIG200G



Model	รุ่น	MIG200G
Power voltage (V)	แรงดันไฟที่ใช้	1PH 200V±15%
Frequency (Hz)	ความถี่	50/60Hz
Rated input current (A)	กระแสไฟเข้า	MIG : 37.5KVA ARC : 32.9KVA
No-load voltage (V)	แรงดันขณะยังไม่ใช้งาน	60V
Output current adjustment (A)	กระแสไฟเชื่อม	MIG : 40-200A ARC : 30-160A
Output voltage (V)	แรงดันไฟในการเชื่อม	MIG : 16.5-24V ARC : 22-26V
Duty cycle (%)	ความสามารถในการทำงาน	60%
Power factor	พาวเวอร์แฟคเตอร์	0.93
Efficiency (%)	ประสิทธิภาพ	80%
Wire machine	ชุดป้อนลวด	ในตัวเครื่อง
Wire feed speed (m/min)	ความเร็วลวด	3-13 m/min
Post flow time (S)	ปล่อยแก๊สหลังเชื่อม	1±0.5S
Wire wheel diameter (mm)	ขนาดม้วนลวดเชื่อม	300mm
Welding-wire diameter (mm)	ขนาดลวดที่เชื่อมได้	0.8-1.0mm
Insulation grade	ระดับความเป็นฉนวน	F
Hosing protection grade	ระดับการป้องกันสิ่งแปลกปลอม	IP21
Weight (kg)	น้ำหนัก	21kg
Dimension (mm)	ขนาดเครื่อง ยาว x กว้าง x สูง	467 x 243 x 447 mm
Price	ราคา (บาท)	28,500.-