



HARRIS 62-5F LPG

รุ่น	ด้าม 62-5	38 R / 38 L	6290 AC	6290 LPG	วงเวียน
62-5 AC	✓	✓		2 อัน	✓

แก๊สออกซิเจน-อะเซทิลีน (Oxy-Acetylene)	
รุ่น (Model)	ความยาว (mm.)
62-5	460
62-5L-1000	1000
62-5L-1250	1250
62-5L-1250	1500
แก๊สออกซิเจน-โพรเพน (Oxy-Propane)	
รุ่น (Model)	ความยาว (mm.)
62-5	460
62-5L-1000	1000
62-5L-1250	1250
62-5L-1250	1500

Feature :

Designed and manufactured . Needle values for fast accurate. Universal preure-maintains stable preheat flame during cutting. Cut

up to 300 mm.

Applications :

Cutting, Heating, Gouging, Rivet Cutting and Washing

ลักษณะสำคัญ

สำหรับงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ ปรับเปลวไฟได้แม่นยำและรวดเร็ว มีกเซอร์เป็นแบบหัวฉีด ควบคุมระดับความร้อนให้คงที่ตลอดการ ตัดชิ้นงานสามารถตัดชิ้นได้มากถึง 300 มม.

การใช้งาน

สำหรับงานเผาให้ความร้อน งานตัด งานตัดหัวหมุด และงานเจาะร่อง