



HARRIS 651-30L Double Stage Flow Meter

| รุ่น | แก๊ส | แรงดันเข้า สูงสุด (BAR) | แรงดันใช้ งาน (BAR) | อัตราไหล สูงสุด (LPM) | หลอดแสงอัตราการ ไหล ใช้งาน (LPM) | แรงดันหน้าปัด เข้า (BAR) |
|-----------------------|------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|
| 651-30L-AR/CD- CO2 | CO2 | 300 | N/A | 0.30 | 0-34 | 0-400 |

Features :

- Two Stage flowmeter regulator. • Forged brass body for maximum strength. • Cylinder gas supplied. • Inlet filter to protect against contamination.
- Precise gas flow control. • Strong, resistant with good 360 ° visibility flowmeter made of polycarbonate. • Side entry. • Lookable version available.

Applications :

- All types of welding. Designed to deliver high accuracy gas flow and to reduce the consumption of shielding gas.

ลักษณะสำคัญ

- ลดการสิ้นเปลืองแก๊สปกคลุมได้มากถึง 50% • เกจวัดแรงดันสองชั้นแบบโพลีเมเตอร์ • ตัวเรือนทำจากทองเหลืองทนขึ้นรูปให้ความแข็งแรงสูง • ใช้กับถังแก๊ส