



HARRIS 25GX Single Stage

รุ่น	แก๊ส	แรงดันเข้าสูงสุด (BAR)	แรงดันใช้งาน (BAR)	อัตราการไหลสูงสุด (M ³ /H)	แรงดันหน้าปัดทำงาน (BAR)	แรงดันหน้าปัด เข้า (BAR)
25GX-4-LP	LPG	25	0-4	25	0-6	0.40

Feature :

- Two regulators in one tough forged brass body for maximum strength. • First stage reduces full cylinder pressure by approximately 90%
- Large Ø70 mm. second stage diaphragm (in stainless steel on 25 bar model) accurately controls delivery pressure. • All models are suitable for use also with lightweight gases.

Applications :

- Used where outlet pressure must hold to tight limit. • Ideal for quality cutting applications. • Laboratory systems or precision machine cutting
- Also ideal for heavy machine cutting, hand cutting and gouging.

ลักษณะสำคัญ

ตัวเรือนทำจากทองเหลืองขึ้นรูปทำให้ทนทานต่อการใช้งาน สามารถปรับใช้กับแก๊สที่มีสถานะเบาได้ทุกชนิด ชุดปรับแรงดันขั้นแรกทำงานโดยการปรับแรงดันในถังให้ลดลงประมาณ 90% หลังจากนั้นขั้นที่ 2 จะทำการปรับแรงดันใช้งานอย่างแม่นยำด้วยไออะพแฟรมทำจากสแตนเลสที่มีขนาดใหญ่ถึง 70 มม

การใช้งาน

สำหรับงานที่ต้องการควบคุมอัตราแรงดันการใช้งาน งานตัดมีคุณภาพและงานตัดด้วยเครื่องที่ต้องการความแม่นยำ ระบบการปฏิบัติการในห้องทดลอง อีกทั้งยังสามารถใช้ในงานตัดด้วยเครื่องขนาดใหญ่ งานตัดด้วยมือและงานเซาะร่อง