



## HARRIS 801 Single Stage

| รุ่น          | แก๊ส | แรงดันเข้า<br>สูงสุด<br>(BAR) | แรงดันใช้<br>งาน<br>(BAR) | อัตราการไหล<br>สูงสุด<br>(M <sup>3</sup> / H) | แรงดันหน้าปัทม์ใช้<br>งาน<br>(BAR) | แรงดันหน้าปัทม์<br>เข้า<br>(BAR) |
|---------------|------|-------------------------------|---------------------------|---|------------------------------------|----------------------------------|
| 801B-<br>4LPG | LPG  | 25                            | 0-4                       | 16.5  | 0-6                                | 0-40                             |

### Features:

- Forged brass body for maximum strength
- Durable black painted bonnet
- Tamper proof self-reseating internal relief valve IRV.
- Enough oxygen flow to cut up to 400 mm.steel.

### Applications:

- Our most popular, two gauge regulator for all, except very high flow applications.

### ลักษณะสำคัญ

ตัวเรือนทำจากทองเหลืองขึ้นรูปพร้อมฝาครอบสีดำจึงมีความสูง มีไส้กรองสิ่งสกปรกและระบบความปลอดภัยด้วย ระบบ IRV ให้อัตราการไหลของออกซิเจนเพียงพอสำหรับการตัดเหล็กได้หนาถึง 400 มม.

### การใช้งาน

สำหรับการใช้งานทั่วไป ยกเว้นการใช้งานที่ต้องการอัตราการไหลของแก๊สในปริมาณสูง