



HARRIS 801 Single Stage

รุ่น	แก๊ส	แรงดันเข้าสูงสุด (BAR)	แรงดันใช้งาน (BAR)	อัตราการไหลสูงสุด (M ³ / H)	แรงดันหน้าปัดมใช้งาน (BAR)	แรงดันหน้าปัดมเข้า (BAR)
801DB-10-O2	O2	230	0-10	155	0-16	0-315

Features:

- Forged brass body for maximum strength
- Durable black painted bonnet
- Tamper proof self-reseating internal relief valve IRV.
- Enough oxygen flow to cut up to 400 mm.steel.

Applications:

- Our most popular, two gauge regulator for all, except very high flow applications.

ลักษณะสำคัญ

ตัวเรือนทำจากทองเหลืองขึ้นรูปพร้อมฝาครอบสีดำจึงมีความสูง มีไส้กรองสิ่งสกปรกและระบบความปลอดภัยด้วย ระบบ IRV ให้อัตราการไหลของออกซิเจนเพียงพอสำหรับการตัดเหล็กได้หนาถึง 400 มม.

การใช้งาน

สำหรับการใช้งานทั่วไป ยกเว้นการใช้งานที่ต้องการอัตราการไหลของแก๊สในปริมาณสูง