



HARISS 925 ARS Single Stage High Pressure

รุ่น	แก๊ส	แรงดันเข้า สูงสุด (BAR)	แรงดันใช้ งาน (BAR)	อัตราการไหล สูงสุด (M ³ / H)	แรงดันหน้าปัดมใช้ งาน (BAR)	แรงดันหน้าปัดม เข้า (BAR)
925ARS- 40N2	N2	300	0-40	500	0-60	0-400

Features:

- Forged brass body. • Maximum inlet pressure 300 bar. • Stainless steel diaphragm on first stage - no internal contamination.
- Enough oxygen flow to cut up to 400 mm. steel. • Large Ø70 mm. second stage diaphragm accurately controls delivery pressure.
- Stainless steel T screw. • Side entry.

Applications :

- All applications where high outlet pressure. • Ideal for high pressure plasma cutting.

ลักษณะสำคัญ

ตัวเรือนทำจากทองเหลืองขึ้นรูปพร้อมด้วยก้านหมุนสแตนเลสตัวที่ ขัดต่อแก๊สด้านข้าง ไดอะแฟรมสแตนเลสในชั้นแรกทำให้ไม่สารปนเปื้อน อีกทั้งไดอะแฟรมขนาดใหญ่ ถึง 70 มม. ในชั้นสอง ทำให้สามารถควบคุมแรงดันใช้งานได้อย่างแม่นยำ ให้อัตราการไหลของ ออกซิเจนเพียงพอสำหรับการตัดเหล็กได้หนาถึง 400 มม. สามารถรับแรงดัน เข้าสูงสุดได้ถึง 300 บาร์

การใช้งาน

สำหรับงานตัดแก๊ส/พลาสมาที่ต้องการแรงดันใช้งานสูง