



## รายละเอียดสินค้า

ตลับลูกปืนแบบลูกร่องลึก - ปิดผนึก

แบร์ริงที่ปิดผนึก (2RS1) มีการติดตั้งซีลยางสังเคราะห์สองตัวเพื่อป้องกันการรั่วไหลของสารหล่อลื่นและการปนเปื้อนน้ำและวัสดุอันตรายอื่น ๆ

คุณสมบัติและประโยชน์

- เมื่อน้ำที่มาจากน้ำมันและทนต่อการสึกหรอของยางสังเคราะห์ที่มีเหล็กเสริมแรง
- อุณหภูมิในการทำงานจาก  $-40^{\circ}\text{C}$  ถึง  $+120^{\circ}\text{C}$
- ยอมรับรัศมีและแนวแกนโหลด
- ทั้งสองมาตรฐานและ C3 กวาดล้างใช้ได้
- อนุกรมประสงค์

## ข้อมูลจำเพาะ

คุณสมบัติ	ราคา
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน	25mm
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก	52mm
ลูกปืนประเภท	ร่องลึก
ความกว้างของการแข่งขัน	15mm
ประเภทสิ้นสุด	ที่ปิดผนึก
จำนวนแถว	1
คะแนนการโหลดแบบคงที่	7.8kN
วัสดุ	เหล็ก
วัสดุทรง	เหล็ก
ประเภทการแข่งขัน	ธรรมดา
คะแนนการโหลดแบบไดนามิก	14.8kN