



<b>DT-SG 650</b>	<b>hardfacing TIG-Rod TIG-Rod</b>
<b>ข้อมูลจำเพาะ:</b>	DIN 8555: WSG 3-GZ-60 T
<b>การประยุกต์ใช้:</b>	ลวดทองแดงหุ้มแก๊สป้องกันเพื่อปรับสภาพเครื่องมือทำงานร้อนเช่นเดียวกับการปรับสภาพการทำงานขอบตัดปลายผิวของโหมดเครื่องมืองานร้อนและเย็นจากเหล็กที่ไม่มีการเจือปน
<b>องค์ประกอบทางเคมี องค์ประกอบโดยน้ำหนัก (%):</b>	C: 0,4 Si: 1,1 Mn: 0,40 Cr: 5,30 Mo: 1,4 V: 0,35 W: 1,35
<b>เครื่องจักรกล Porperties: (ทั่วไป)</b>	ความแข็งบริเนล 570-660 ความแข็ง Rockwell 57-60
<b>Apporvals:</b>	M11-M13, M21-M23: EN439 TIG: I1
<b>บรรจุภัณฑ์:</b>	MIG / MAG: สิ่งของ D 100 / D 200 / K 200 / K 300 TIG: กล่องขนาด 10 กิโลกรัม