



DRATEC[®]
DRAHTTECHNIK GMBH

DT-Ziro	เหล็กเส้น MAG-Wire
ข้อมูลจำเพาะ:	EN 440: -G2Ti การจำแนกประเภท AWS: ~ ER 70S-2
การประยุกต์ใช้:	ลวดที่ใช้ในการเชื่อมขางไม้และหม้อไอน้ำ com ถูกวางจากเหล็กพิมพ์ Fe42-Fe52 ผลลัพธ์ที่ดีมากกับเหล็กชุบสังกะสี การก่อตัวของตะกรันที่มีอยู่และตะเข็บเรียบ
องค์ประกอบทางเคมี องค์ประกอบโดยน้ำหนัก (%):	C: 0,60 Si: 0,50 Mn: 1,10 Ai: ~ 0,10 Ti: ~ 0,10 Zr: ~ 0,10
คุณสมบัติทางกล: (ทั่วไป)	ความแข็งแรง (Re) 480 N / mm ² ความต้านแรงดึง (Rm) 560 N / mm ² การยืดตัว (A) (Lo = 5do) 27% พลังงานกระแทก (Av) 100 J
อนุมัติ:	บน medand
การป้องกันบรรยากาศ:	MAG-wire M11 - M13, M21 - M23
เสื่อฐานทั่วไป:	St 33 - St 52.3 StE 255 - StE 500 HI - HII C10 bis C35 St2, St3, St4
บรรจุภัณฑ์:	MIG: D 100 / D 200 / K 200 / K 300 0.5 มม. - 1,2 มม