



DT-AI 99,8	Auminium MIG / MAG-Wire TIG-แท่ง
ข้อมูลจำเพาะ:	DIN 1732: SG-AI99,8 Werkstoff Nr 3.0286 AWS-Bezeichnung: ER 1260 EN ISO 18273 (2004): AI99,8 (A)
การประยุกต์ใช้:	เข้าร่วม og โลหะผสมอลูมิเนียมบริสุทธิ์
องค์ประกอบทางเคมี องค์ประกอบโดยน้ำหนัก (%):	Al: > 99,8 Sonst: สูงสุด 0,2
คุณสมบัติทางกล: (ทั่วไป)	0.1 การยืดตัว (Rp0,2) ~ 30 N / mm ² แรงดึง (Rm) ~ 80 N / mm ² การยืดตัว (A) (Lo = 5do) ~ 30%
อนุมัติ:	ตามความต้องการ
การป้องกันบรรยากาศ:	TIG-rods (EN439) I 1 MIG / MAG-wire (EN439) I 1
Baes Mat ทั่วไป:	AI99.8 AI99.7 AI99.5 E-AI
บรรจุภัณฑ์:	MIG / MAG: สิ่งของ D 100 / D 200 / K 200 / K 300 TIG: กล่องขนาด 10 กิโลกรัม